



Предприятие изготовитель: АО "Газпромнефть-Терминал"  
Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск,  
ул. Максима Горького, 80, тел. 8(383) 218-94-84

Адрес места производства: Ноябрьская нефтебаза,  
629811, Россия, Тюменская область, ЯНАО, город Ноябрьск,  
Холмогорское шоссе, промузел железнодорожной станции Ноябрьск-1,  
тел.8(349)637-53-48



ПАСПОРТ № 473

Топливо дизельное **ЕВРО сорт С вид III (ДТ-Л-К5)**

по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. 1 ОКП: 02 5183

Декларация о соответствии: ТС N RU Д-РУ. АИ16.В.00822 с приложением № 1, срок действия с 29.04.2014 по 28.04.2017

Номер партии: 473 /Ноябрьск  
Номер резервуара: 31  
Уровень наполнения (мм): 4 068  
Размер партии (кг): 1186 415

Дата изготовления: 25.04.2015 г.  
Дата отбора пробы: 02.05.2015 г.  
Дата проведения испытаний: 02.05.2015 г.  
Дата оформления паспорта: 05.05.2015 г.  
Отбор проб произведен по ГОСТ 2517-2012

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по НД	Фактическое значение
1 *	Цетановое число, не менее	51	51,0	51,4
2 *	Цетановый индекс, не менее	-	46,0	51,3
3 **	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	-	820,0 - 845,0	842,4
4 *	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	1,5
5 **	Массовая доля серы, мг/кг, не более	10	10,0	7,4
6 **	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	55	55	65
7 *	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс, не более	-	0,30	0,01
8 *	Зольность, % масс., не более	-	0,01	0,003
9 *	Массовая доля воды, мг/кг, не более	-	200	15
10 *	Общее загрязнение, мг/кг, не более	-	24	5
11 *	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1
12 *	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м <sup>3</sup> , не более	-	25	7
13 *	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более	460	460	428
14 *	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	-	2,00 - 4,50	3,124
15 **	Фракционный состав: при температуре 250°С, % (по объему), менее при температуре 350°С, % (по объему), не менее 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	- - 360	65 85 360	28,0 97,5 338,0
16 **	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	не определяется	-5	минус 14

Примечание: сведения о присадках\*:

Присадка смазывающая РС-32 в количестве, кг/т.

0,135

\* По данным паспорта изготовителя ОАО "Газпромнефть" - Омский НПЗ № 15011855 от 25.04.2015 г.

\*\* По данным протокола испытаний № 1249/Н от 02.05.2015 г. Ноябрьского отделения ИЛ Тюменского участка ККМиЭ ООО "Газпромнефть-Красноярск" аттестат аккредитации № РОСС RU .0001.22НР51 срок действия с 04.03.2014 по 04.03.2019

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО сорт С вид III (ДТ-Л-К5) соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826)
- ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. 1

И.о. начальника нефтебазы: Лавреков С.М.  
(ф.и.о.)

Дата и время выдачи паспорта: \_\_\_\_\_

Мастер: Саенко И.В.  
(ф.и.о.)

Получатель: \_\_\_\_\_

Накладная: \_\_\_\_\_

М.П.