

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»
195277, г. Санкт-Петербург, ул. Смольникова, д. 6, к. 1 стр. 1, офис 901

Информация для связи с изготовителем: тел: +73462954710, E-mail: info@zsk.gazprom.ru
филиал Заход по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, м-р-н Сургутский,
с.п. Солнечный, тер. Сургутский ЗСК, соор. 3

Сертификаты системы менеджмента
ISO 9001:2015 № 23.1294.026

Сертификат действителен до 14.12.2026 г.
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 № 23.1295.026
Сертификат действителен до 14.12.2026 г.



АФ/ЛТК ЦЗЛ/ф.1



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 10-000568-26-ДТТУ

Топливо дизельное, класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5) по ТУ 0251-083-00151638-2011

(Дизельное топливо ДТ-А-К5) ТР ТС 013/2011

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.55761/25 по 30.07.2028

Код ОКПД2 19.20.21.335

Размер (объем) партии № 58: 20599,3 м³

№ партии: 58

НД на отбор пробы: ГОСТ 2517-2012

Место отбора пробы: РП ОГП РВС-11

Дата отбора пробы: 02.06.2026

Дата проведения испытаний: 02.06.2026

Дата изготовления продукта: 02.06.2026

Наличие присадок: цетаноповышающая
смазывающая

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по нормативному документу		Результат испытаний
		ТУ 0251-083- 00151638-2011	ТР ТС 013/2011	
1. Цетановое число для арктического дизельного топлива	ГОСТ 3122	не менее 47,0	не менее 47	47
2. Цетановый индекс	ISO 4264	не менее 40	-	45,1
3. Фракционный состав: до температуры 180 °С перегоняется, % об. до температуры 360 °С перегоняется, % об. 95 процентов объемных перегоняются при температуре, °С	ГОСТ ISO 3405 (автоматический метод)	не более 25 не менее 95 -	- - не выше 360	20,9 98,5 319,9
4. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33 п.10	1,200-4,000	-	1,571
5. Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066 (Метод Б)	не выше минус 34	-	минус 39
6. Предельная температура фильтруемости, дизельного топлива арктического, °С	ГОСТ 22254	не выше минус 44	не выше минус 38	минус 48
7. Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ Р 51069	800,0-840,0	-	816,5
8. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8,0	не более 8	2,8
9. Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10,0	не более 10	7,2
10. Температура вспышки, в закрытом тигле для арктического дизельного топлива, °С	ГОСТ 6356-75 ГОСТ 6356-2025	- не ниже 30	не ниже 30 -	40 40
11. Коксовый остаток на 10 %-ном (по объему) остатке от разгонки, % масс.	ГОСТ 32392	не более 0,3	-	менее 0,1
12. Зольность, % масс.	ГОСТ 1461	не более 0,01	-	отсутствие
13. Массовая доля воды, % по массе	ISO 12937	не более 0,020	-	0,005
14. Общее загрязнение, мг/кг	BS EN 12662	не более 24	-	менее 12
15. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ 6321	Выдерживает Класс 1	-	Выдерживает Класс 1
16. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ГОСТ Р EN ISO 12205	не более 25	-	2
17. Смазывающая способность (смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С), мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	430

Продукция соответствует:

- ТР ТС 013/2011 Технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту";
- ТУ 0251-083-00151638-2011 Топливо дизельное Сургутского ЗСК. Технические условия"

Лаборант химического анализа ЛТК ЦЗЛ

На основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 401/25/8 от 25.12.2025 г.


Начальник ЦЗЛ

На основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 401/25/8 от 25.12.2025 г.

Дата оформления/выдачи паспорта качества продукции 03.06.2026 01:24

Коновалова Л. М.

Белоусова Ю. С.



Ю. Белоусова