



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 10-000616-26-АН92**  
**Автомобильный бензин АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2023, ТР ТС 013/2011**  
**Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.67960/24 по 18.11.2027 г.**  
**Код ОКПД2 19.20.21.125**

НД на отбор пробы: ГОСТ 2517-2012

Место отбора пробы: РП ОГПРВС-8

Размер (объем) партии № 77: 20815,7 м³

№ партии: 77

Дата отбора пробы: 30.06.2026

Дата проведения испытаний: 30.06.2026

Дата изготовления продукта: 30.06.2026

Наличие присадок и добавок: МТБЭ до 15 % (по массе)

| Наименование показателей                                                      | Метод испытания                                           | Норма по нормативному документу |                             |                                          |              | Результат испытаний |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
|                                                                               |                                                           | ГОСТ 32513-2023                 |                             | ТР ТС 013/2011                           |              |                     |               |
| 1 Октановое число                                                             |                                                           |                                 |                             |                                          |              |                     |               |
| - по исследовательскому методу                                                | ГОСТ 8226                                                 |                                 | не менее 92                 |                                          | не менее 80  | 92,3                |               |
| - по моторному методу                                                         | ГОСТ 511                                                  |                                 | не менее 83                 |                                          | не менее 76  | 85,0                |               |
| 2 Концентрация свинца, мг/дм³                                                 | ГОСТ EN 237 (основной метод)                              |                                 | отсутствие                  |                                          | отсутствие   | отсутствие          |               |
| 3 Содержание промытых смол, мг/100 см³                                        | ГОСТ 32404                                                |                                 | не более 5                  |                                          | -            | менее 0,5           |               |
| 4 Индукционный период, мин                                                    | ГОСТ 4039 (метод Б)                                       |                                 | не менее 360                |                                          | -            | 1410                |               |
| 5 Массовая доля серы, мг/кг                                                   | ГОСТ ISO 20846                                            |                                 | не более 10                 |                                          | не более 10  | 3,2                 |               |
| 6 Объемная доля бензола, %                                                    | ГОСТ 32507 (метод Б)                                      |                                 | не более 1                  |                                          | не более 1   | 0,96                |               |
| 7 Объемная доля углеводородов, %                                              |                                                           |                                 |                             |                                          |              |                     |               |
| - олефиновых                                                                  | ГОСТ 32507 (метод Б)                                      |                                 | не более 18                 |                                          | не более 18  | 0,4                 |               |
| - ароматических                                                               |                                                           |                                 | не более 35                 |                                          | не более 35  | 32,0                |               |
| 8 Массовая доля кислорода, %                                                  | ГОСТ EN 13132                                             |                                 | не более 2,7                |                                          | не более 2,7 | 1,57                |               |
| 9 Объемная доля оксигенатов, %, - метанола                                    | ГОСТ EN 13132                                             |                                 | отсутствие                  |                                          | отсутствие   | отсутствие          |               |
| - этанола                                                                     |                                                           |                                 | не более 5                  |                                          | не более 5   | менее 0,17          |               |
| - изопропанола                                                                |                                                           |                                 | не более 10                 |                                          | не более 10  | менее 0,17          |               |
| - изобутанола                                                                 |                                                           |                                 | не более 10                 |                                          | не более 10  | менее 0,17          |               |
| - третбуанола                                                                 |                                                           |                                 | не более 7                  |                                          | не более 7   | менее 0,17          |               |
| - эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле                   |                                                           |                                 | не более 15                 |                                          | не более 15  | 8,5                 |               |
| - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °C)            |                                                           |                                 | не более 10                 |                                          | не более 10  | менее 0,17          |               |
| 10 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C)                                   | ГОСТ 6321                                                 |                                 | Класс 1                     |                                          | -            | Класс 1             |               |
| 11 Внешний вид                                                                | п. 8.2 ГОСТ 32513                                         |                                 | Чистый, прозрачный          |                                          | -            | чистый, прозрачный  |               |
| 12 Плотность при 15 °C, кг/м³                                                 | ГОСТ Р 51069                                              |                                 | 725,0-780,0                 |                                          | -            | 739,0               |               |
| 13 Концентрация марганца, мг/дм³                                              | ГОСТ 33158-2023                                           |                                 | отсутствие                  |                                          | -            | отсутствие          |               |
|                                                                               | ГОСТ 33158-2014                                           |                                 | -                           |                                          | отсутствие   | отсутствие          |               |
| 14 Концентрация железа, мг/дм³                                                | ГОСТ 32514-2023 (метод В)                                 |                                 | отсутствие                  |                                          | -            | отсутствие          |               |
|                                                                               | ГОСТ 32514-2013 (способ В)                                |                                 | -                           |                                          | отсутствие   | отсутствие          |               |
| 15 Объемная доля монометилпиперидина, %                                       | ГОСТ 32515                                                |                                 | отсутствие                  |                                          | отсутствие   | отсутствие          |               |
| 16 Давление насыщенных паров, кПа                                             | ГОСТ EN 13016-1 с дополнением по п. 8.4 ГОСТ 32513        | Летний период                   | Зимний и межсезонный период |                                          |              | Летний период       | Зимний период |
|                                                                               |                                                           | 35-80                           | 35-100                      |                                          |              | 35-80               | 35-100        |
| 17 Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, % при температуре | ГОСТ ISO 3405 (с использованием автоматического аппарата) | A                               | B                           | C и C1                                   | D и D1       | E и E1              | F и F1        |
| 70 °C (И170)                                                                  |                                                           | 15-48                           |                             |                                          | 15-50        |                     |               |
| 100 °C (И100)                                                                 |                                                           | 40-70                           |                             |                                          | -            |                     |               |
| 150 °C (И150)                                                                 |                                                           | не менее 75                     |                             |                                          | -            |                     |               |
| конец кипения, °C                                                             |                                                           | не выше 215                     |                             |                                          | -            |                     |               |
| объемная доля остатка в колбе, %                                              |                                                           | не более 2                      |                             |                                          | -            |                     |               |
| 18 Индекс паровой пробы (ИПП)                                                 | п. 8.3 ГОСТ 32513                                         | -                               | -                           | не более 1350 (для групп C1, D1, E1, F1) |              |                     | -             |

Продукция соответствует:  
- ТР ТС 013/2011 «Технический регламент на автомобильный бензин»;  
- ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия»;  
- ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия».

Лаборант химического анализа ЛТК ЦЗЛ  
На основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 401/25/8 от 25.12.2025 г.  
Начальник ЛТК ЦЗЛ  
На основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 401/25/8 от 25.12.2025 г.  
Дата оформления выдачи паспорта качества продукции: 30.06.2026 12:28

Е.п.  
[Подпись]

Ежгурова А. Е.

Немцова М. В.